


A-500
Quando sua carga merece o melhor do melhor

- Equipado com o motor NRMM de 4 velocidades controlado eletronicamente
- Monitoramento do consumo de combustível
- Controle de temperatura mais preciso do mercado
- Pulldown mais rápido
- Fluxo de ar totalmente variável, independente da velocidade do motor diesel
- Unidade de alta capacidade mais silenciosa do mercado

Especificações

Capacidade de refrigeração	
Capacidade líquida de refrigeração do sistema sob as condições A.T.P. a 30°C ambiente	
Capacidade usando motor diesel a 0°C	19500 W
Capacidade usando motor diesel a -20°C	10400 W
Capacidade usando motor elétrico a 0°C	14600 W
Capacidade usando motor elétrico a 20°C	8400 W
Capacidade de aquecimento: Temperatura do baú +2°C	
Capacidade usando motor diesel: (temperatura do ar externo: -20°C)	15900 W
Fluxo de ar: independente da velocidade do motor diesel da unidade	
Volume do fluxo de ar @ pressão estática 0 Pa - Padrão @ Pull Down	5500 m³/hr
Volume do fluxo de ar @ pressão estática 0 Pa - Máx. @ Pull Down	6000 m³/hr
Volume do fluxo de ar @ pressão estática 0 Pa - Padrão @ Ponto de ajuste	3400 m³/hr
Volume do fluxo de ar @ pressão estática 0 Pa - Máx. @ Ponto de ajuste	5500 m³/hr
Peso	
Inclui bateria	
Modelo padrão	830 kg
Motor	
Intervalo de Manutenção	1500 h
Número de cilindros	4
Capacidade	2,1 L
Sistema elétrico opcional	
Tensão/fase/frequência	380V/3/60Hz
Classificação	
Nível de pressão acústica	
Motor diesel em alta velocidade	67 dB(A)
Sistema elétrico opcional	64 dB(A)

Dimensões	Unidade
Altura	2270 mm
Largura	2076 mm
Comprimento	440 mm

Recursos de Série e Opcionais

Gerenciamento de custo de vida	
Monitoramento do consumo de combustível	<input checked="" type="checkbox"/>
Sensor do nível de combustível	<input type="checkbox"/>
Filtragem de combustível e sistema de escorva	<input type="checkbox"/>
Bateria Premium AGM	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantia de 2 anos	<input checked="" type="checkbox"/>
Coleta de dados e comunicações	
TrackKing - Contrato de 2 anos * Consultar disponibilidade	<input checked="" type="checkbox"/>
Registrador de manutenção ServiceLog	<input checked="" type="checkbox"/>
Registrador de dados ComplianceLog	<input checked="" type="checkbox"/>
Registrador de dados independente TouchLog	<input type="checkbox"/>
Wintrac (software de análise de dados)	<input checked="" type="checkbox"/>
Porta de dados USB	<input checked="" type="checkbox"/>
Proteção da Carga	
Fluxo de ar ajustável	<input checked="" type="checkbox"/>
Proteção contra congelamento da carga através do controle da temperatura do ar de descarga	<input checked="" type="checkbox"/>
Parâmetros operacionais predefinidos OptiSet Plus	<input checked="" type="checkbox"/>
Interruptores de porta	<input type="checkbox"/>
Comutação Automática Diesel/Elétrica + Correção de Fase Automática	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalização	
Operação silenciosa	<input checked="" type="checkbox"/>
Painéis solares	<input type="checkbox"/>
Tanque de combustível	<input type="checkbox"/>
Tomada de energia para acessórios de terceiros	<input checked="" type="checkbox"/>
Facilidade de Uso	
Notificações proativas de alarme	<input checked="" type="checkbox"/>
Status Light (combustível, alarmes, indicações de temperatura)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Não disponível	<input checked="" type="checkbox"/> Recurso padrão
<input type="checkbox"/> Opcional: Fornecido pela fábrica	<input checked="" type="checkbox"/> Opcional: Fornecido pelo distribuidor TK